



Buffets müssen zur Sicherung am Boden verankert werden!
Kippgefahr auf Grund des Tablettüberstandes.

- Rolling Buffet**
 Abdeckung und Tabletrutsche auf einer Ebene;
 - glatt in Nero Assoluto 20 mm, umlaufend aufgedoppelt 50 mm.
 Tabletrutsche;
 - mit 3 eingelegten CN-Sicken 8 mm Ø
- Unterbau:**
 - Stirnseitig je eine CN-Wange 160 x 650 mm, rechts als Installationsfach ausgebildet.
 - Unterbauschränke in Standardausführung (HS)
 Türen mit Griffmulde Kunststoff.
- Verkleidung** gastseitig durchgehend;
 - Gäste- Bedienseitig in Resopal 1500 N 60 Soft grey
- Ausführung:**
 - stehend auf höhenverstellbaren CN-Füßen mit Sockelblende abschraubbar.
- Eintransport an einem Stück.
- bauliche Voraussetzung:**
 - ebene Aufstellfläche im Bereich der Buffets erforderlich, max. 1% Gefälle.

PRÜFANFORDERUNG		(Zul.Abw.)	(Oberfläche)	Maßstab	1:20	Formaf	DIN A1		
		2768-L und 6930-sg	Kd-A	Pos.	X=	Y=	Z=		
	Datum	Name	Draufsicht Ausgabe RB						
	Erst	05.07.2016	LANGFELB	Kantinenumbau IT-Port					
	Bearb.	05.07.2016	LANGFELB	Unterschleißheim					
	Gepr.	08.07.2016	LANGFELB	A & S Schneider GastronomiekonzepteMünchen					
		Rieber Kitchentec GmbH		Dokument	Art	Teil	Version	Obj-Nr.	
		72770 Reutlingen		124.154.64-ZNO-000-00	182025			001	
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)	(Ers.f.)	(Ers.d.)			